

АКИП™**АКИП-2202****Калибратор АКИП-2202**

Комбинированный прибор «2 в 1»: мультиметр и калибратор петли (для вторичной аппаратуры); базовая погрешность 0,1% (DCV). Функция «Измерение» (мультиметр TRMS): пост. напряжение до 1000 В, переменное напряжение до 750 В (макс. разреш. 0,01 мВ), пост. ток ± 500 мА и переменный ток до 400 мА (макс. разреш. 1 мкА), сопротивление (0,1 Ом...50 МОм), ёмкость до 100 мФ, частота до 100 кГц, коэффициент заполнения (10..90%), температура (термопары- В, С, Е, J, K, N, R, S, T, термосопротивление- PT100, Cu50), прозвонка, тест диодов, автоматическая компенсация холодной стороны термопары.

Функции «Калибратор» (источник): пост. напряжение DCV до 11 В (макс. разреш 10 мкВ), пост. ток DCA до 30 мА (макс. разреш. 1 мкА), сопротивление до 400 Ом (разреш. 0,1 Ом), частота до 11 кГц (прямоуг., скважн.50%), термопара/термосопротивление (все типы - аналогично измерению), автокомпенсация холодной стороны терм./п.(ХМТ), питание петли 24 В (LOOP, макс. вых. ток 35 мА), встроенный резистор 250 Ом (калибровка HART-устройств); 4-х раз