

**АКИП™**

**АКИП-3309**
**Генератор АКИП-3309/2**


Количество каналов	4
Частотный диапазон ОТ	0,125 Гц
Частотный диапазон ДО	125 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 5 \times 10^{-6}$
Выходной уровень (минимум)	10 мВпик-пик
Выходной уровень (максимум)	5 Впик-пик
Выходной импеданс (Ом)	50
BURST Пакетный режим	да
Экран (см, разрешение)	Емкостной сенсорный   ЖК   17,78 см

Особенности	Длительность фронта/среза - $\leq 100$ пс Регулировка смещения $\pm 2,5$ В. Минимальная длительность импульса от 300 пс. Формирование - одиночного, парных импульсов, последовательности из 3-х и 4-х импульсов, последовательность тактовых импульсов (clock). Максимальная частота
Интерфейс	USB   LAN

### Генератор импульсов АКПП-3309/2

4 выходных канала; диапазон частот от 1 Гц до 240 МГц; погрешность установки временных параметров  $5 \cdot 10^{-6}$ ; время нарастания/спада  $\leq 70$  пс; длительность импульса: от 300 пс до 1 с; выходной уровень до 5 Впик-пик (50 Ом); смещение ( $\pm 2,5$  В); режим одиночных и парных импульсов, формирование пакета импульсов, регулируемая задержка между основным и синхроимпульсом. Большой (диаг. 17,78 см) емкостной сенсорный экран. Габариты, масса: 445 мм х 135 мм х 320 мм; 11 кг. Возможность монтажа в 19" стойку высотой 3U