

**АКИП™**

**АКИП-3409**
**Генератор АКИП-3409/2**


Количество каналов	2
Частотный диапазон ОТ	1 мГц
Частотный диапазон ДО	10 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 1 \times 10^{-4}$   опция $\pm 2 \times 10^{-7}$
Выходной уровень (минимум)	Канал 1- 2 мВпик-пик   Канал 2- 2 мВпик-пик
Выходной уровень (максимум)	Канал 1-10 Впик-пик   Канал 2- 3 Впик-пик
Выходной импеданс (Ом)	50
ЦАП (бит)	14
Память (СПФ)	16 кБ

Виды модуляции	АМ   ЧМ   ФМ   ШИМ   АМн   ЧМн
ГКЧ	Да
BURST Пакетный режим	Да
Экран (см, разрешение)	ЖК   320x240   9 см
Особенности	Два независимых выхода. Прямой цифровой синтез (DDS). Стандартные формы сигналов - 5 видов. Режим формирования сигнала произвольной формы до 5 МГц, дискретизация до 125 МГц (45 видов). ПО для формирования сигналов СПФ (EasyWave). Частотомер до 200 МГц.
Интерфейс	USB   Опция - GPIB