

АКИП™

АКИП-4112
Осциллограф АКИП-4112/1


| | |
|------------------------------------|--|
| Тип осциллографа | USB |
| Число каналов | 2 |
| Полоса пропускания | 12 ГГц |
| Максимальная частота дискретизации | нет нет |
| Максимальный объем памяти | 4 кБ |
| АЦП (бит) | 16 |
| Сопротивление входа | 50 Ом |
| Особенности | Цифровой стробоскопический USB-осциллограф. Максимальная частота стробирования до 200 кГц. Внешняя синхронизация до 2,5 ГГц, с делителем частоты до 14 ГГц. Автоизмерения (до 138 параметров включая измерение «глазковых» диаграмм (NRZ и RZ), БПФ и джиттера и др.), статистика измерений, |

| | |
|------------|--|
| | маркерные измерения (ΔU , ΔT , $\Delta U/\Delta T$, F). Математические функции, включая быстрое преобразование Фурье (БПФ) в 2-х каналах. До 10 прямых и до 4 статистических измерений выполняемых одновременно. Отображение гистограмм параметров (напряжение/ время), усреднение, огибающая, послесвечение. Автоматизированный тест сигнала по «маске» (167 предустановленных шаблонов). Дополнительный вход - внешняя синхронизация с восстановлением тактовой частоты до 2,7 Гб/с. Рефлектометр. |
| Интерфейс | USB LAN |
| Масса (кг) | 1,3 |