

**АКИП™****АКИП-9308****Измеритель температуры и влажности АКИП-9308**

Диапазон температур	-28°C ...+760°C
Разрешение	0,1 °C
Базовая погрешность	± 2°C, ± 2 %
Оптическое разрешение	30÷1
Внутренняя память	10 ячеек
Режим допускового сканирования температуры	Hi/Low с акустической и визуальной сигнализацией
Режим регистрации	МАКС/МИН/УСРЕД значений

Источник питания	9 В тип «Крона», срок службы 15 ч
Особенности	Диапазон ИК волн 8...14 мкм. Изменяемый коэффициент излучения 0,10...1,00. Лазерный целеуказатель (одноточечный, отключаемый). Блокировки измерительного триггера. ЖК-дисплей с подсветкой, время отклика 500 мс. Функция удержания показаний, индикация разряда батареи. Автоматическое выключение питания.

-28°C ...+760°C (-25,6...1400°F); разрешение 0,1 °C; погрешность ± 2 %; оптическое разрешение 30:1; время установления 500 мс; перестраиваемый коэф. излучения 0,10...1,00 (шаг 0,01); лазерная указка (вкл./выкл.); удержание; регистрация МАКС/МИН/УСРЕД/ΔТ значений; допусковый контроль с аудио и световой сигнализацией подсветка дисплея; 10 ячеек памяти; питание 9 В; масса 280 г.