

АКИП™**АКИП-9310****Измеритель температуры и влажности АКИП-9310**

| | |
|--|--|
| Диапазон температур | -28°C ...+1300°C |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Базовая погрешность | ± 2°C, ± 2 % |
| Оптическое разрешение | 50÷1 |
| Внутренняя память | 10 ячеек |
| Режим допускового сканирования температуры | Hi/Low с акустической и визуальной сигнализацией |

| | |
|-------------------|--|
| Режим регистрации | МАКС/МИН/УСРЕД значений |
| Источник питания | 9 В тип «Крона», срок службы 15 ч |
| Особенности | Диапазон ИК волн 8...14 мкм. Изменяемый коэффициент излучения 0,10...1,00. Лазерный целеуказатель (одноточечный, отключаемый). Блокировки измерительного триггера. ЖК-дисплей с подсветкой, время отклика 500 мс. Функция удержания показаний, индикация разряда батареи. Автоматическое выключение питания. |
| | |

-28°C ...+1300°C (-25,6...2732 °F); разрешение 0,1 °C; погрешность ± 2 %; оптическое разрешение 50:1; время установления 500 мс; перестраиваемый коэф. излучения 0,10...1,00 (шаг 0,01); лазерная указка (вкл./выкл.); удержание; регистрация МАКС/МИН/ УСРЕД/ ΔT значений; допусковый контроль с аудио и световой сигнализацией подсветка дисплея; 10 ячеек памяти; питание 9 В; масса 280 г.