

Fluke 9117 Печь для отжига Fluke 9117

Поддерживайте характеристики датчиков ЭПТС и НТРРТ на высшем уровне

Защищает от загрязнения

Совместим с ЭПТС и НТРРТ

Полностью программируемый

Вы потратили солидную сумму на оборудование лаборатории точнейшими ЭПТС, поскольку этот тип датчиков обеспечивает лучшую в мире точность измерений. Теперь вам необходимо следить за тем, чтобы характеристики этих датчиков оставались на высочайшем уровне. Вы можете сделать это с помощью печи для отжига 9117 Annealing Furnace разработки Hart.

Технические характеристики	
Температурный диапазон	От 300 до 1100 °С
Стабильность	±0,5 °С
Однородность	±0,5 °С при 670 °С (на высоте от дна не менее 76 мм)
Электропитание	Переменное напряжение 230 В (± 10 %), 50/60 Гц, 12 А, 2 500 Вт
Разрешение отображаемых значений	0,1 °С ниже 1 000 °С 1 °С выше 1 000 °С
Точность показаний	±5 °С
Температурные камеры	Пять цилиндрических камер диаметром 8 мм и длиной 430 мм
Контроллер	ПИД, линейное измерение и выдержка на базе программируемой термопары
Тепловая защита	Отдельная цепь предохраняет печь от выхода за допустимый диапазон температур
Внешние габариты (В x Ш x Г)	863 x 343 x 343 мм
Масса	28 кг
Соединения	RS-232





Общество с ограниченной ответственностью
“КИПТЕХМАШ”

www.kiptm.ru, тел. +7 (495) 150-40-51

ООО «КТМ» - официальный дистрибьютор Fluke Calibration (Hart Scientific), поставка средств измерений температуры всех уровней государственной поверочной схемы под конкретные научные и производственные задачи различных отраслей промышленности.