

Fluke 15B+

Мультиметр Fluke 15B+



Мультиметр Fluke 15B+ Технические характеристики

Мультиметр Fluke 15B+ Технические характеристики			
Переменное напряжение	Диапазон	От 0,1 мВ до 1000 В	
	Наилучшее значение погрешности	± (1.0 % + 3 ед.мл.разр.)	
	Диапазон частот	От 40 Гц до 500 Гц	
Постоянное напряжение	Диапазон	От 0,1 мВ до 1000 В	
	Наилучшее значение погрешности	± (0.5 % + 3 ед.мл.разр.)	
Сопротивление	Диапазон	От 0,1 Ом до 40 Мом	
	Наилучшее значение погрешности	± (0.4 % + 2 ед.мл.разр.)	
Переменный ток	Диапазон	От 0,1 мА до 10 А	
	Наилучшее значение погрешности	± (1.5 % + 3 ед.мл.разр.)	
	Диапазон частот	От 40 Гц до 200 Гц	



Общество с ограниченной ответственностью "КИПТЕХМАШ"

www.kiptm.ru, тел. +7 (495) 150-40-51

Постоянный ток	Диапазон	От 0,1 мА до 10 А
	Значение погрешности	± (1.0 % + 3 ед.мл.разр.)
Емкость	Диапазон	От 0,01 нФ до 100 мкФ
	Наилучшее значение	± (2.0 % + 5 ед.мл.разр.)
	погрешности	
Частота и коэффициент заполнения	Диапазон	Нет
	Значение погрешности	Нет
Измерение температуры	Диапазон	Нет
	Значение погрешности	Нет