

**Fluke 175**
**Fluke 177**
**Fluke 179**


Мультиметр Fluke 175

Мультиметр Fluke 177

Мультиметр Fluke 179

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Основные параметры и функции	Fluke 175	Fluke 177	Fluke 179
Измерение действующего значения АС	●	●	●
Разрядность 3 ¾ (обновление 4 раза в секунду)	●	●	●
Дисплей с подсветкой		●	●
Аналоговая шкала (обновление 40 раз в секунду)	33сегм.	33сегм.	33сегм.
Ручной и автоматический выбор диапазона измерений	●	●	●
Удержание и автоудержание показаний дисплея	●	●	●
Регистрация МИН/МАКС/СРЕДНЕГО значений	●	●	●
Измерение температуры			●
Режим фильтрации зашумленных сигналов	●	●	●
Режим прозвонки цепей и диодов	●	●	●
Блокировка и сигнализация о неправильном подключении щупов	●	●	●
Предупреждение об опасном напряжении на входе	●	●	●

<b>Основные параметры и функции</b>	<b>Fluke 175</b>	<b>Fluke 177</b>	<b>Fluke 179</b>
Индикация разряженной батареи питания	●	●	●
Режим автовыключения	●	●	●
Доступ к батарее и предохранителям без разбора корпуса	●	●	●
Пожизненная гарантия	●	●	●