

Fluke 27 II
Мультиметр Fluke 27 II
IP67

Мультиметр Fluke 27 II Технические характеристики
Fluke 27 II Характеристики

Напряжение постоянного тока	Диапазон	от 0,1 мВ до 1000 В
	Погрешность	0,1% +1
напряжение переменного тока	Диапазон	от 0,1 мВ до 1000 В
	Погрешность	0,5% +3

Постоянный ток	Диапазон	от 0,1 мкА до 10 А
	Погрешность	0,2% + 4
Переменный ток	Диапазон	от 0,1 мкА до 10 А
	Погрешность	1,5% + 2
Сопротивление	Диапазон	От 0,1 Ω до 50 М Ω
Разрядность дисплея	27-П	6000
	28-П	6000/19 999
Емкость	От 1 нФ до 9999 мкФ	
Частота	от 0,5 Гц до 199,99 кГц	
Температура	N/A	
Фильтр низких частот (измерение частоты электроприводов с регулируемой скоростью (VSD))	N/A	
Соответствие	Категории безопасности CAT IV 600 В, CAT III 1000 В	
Степень защиты	IP 67	
Электропитание	Три батареи АА.	
Время работы батареи	800 часов	

Общие характеристики

Дисплей	гистограмма/подсветка	Да/Да
Объем памяти	Запись переходных процессов	250 мкс (28 П)
	Мин./макс/средн.	Да
	Удержание показаний	Да
Другие функции	Относительные показания (нуль)	Да
	Тип элемента питания	Три батареи АА.
Гарантия и защита	Степень защиты	CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
	Внешняя защита	Резиновый чехол
	Ударопрочность	Ударопрочность при падении с высоты 10 футов
	Водонепроницаемый, пылезащищенный	Да, класс IP 67
	Гарантия	Ограниченная пожизненная гарантия
	Размер (ВхШхД) с футляром	6,35 см x 10,0 см x 19,81 см (2,5 дюйма x 3,93 дюйма x 7,8 дюйма)
	Вес с футляром	698,5 г (1,54 фунта)