

GW INSTEK

Good Will Instrument Co., Ltd.

GDS-71104B

GW Instek Осциллограф GDS-71104B



Осциллограф GDS-71104B технические данные

Тип осциллографа	Цифровой
Число каналов	4
Полоса пропускания	100 МГц
Максимальная частота дискретизации	1 ГГц
Максимальный объем памяти	10 МБ
АЦП (бит)	8
Сопротивление входа	1 МОм
Особенности	Технология VPO - визуализация сигнала в режиме аналогового осциллографа (скорость обновления экрана 50.000 осц./с). Автоматические и курсорные измерения. Режимы растяжки, самописца и XY. Синхронизация по длительности импульса и ТВ. Пиковый

	детектор (> 10 нс). Математические функции (встроенный редактор формул), БФП (1 кБ). Дополнительные программные приложения - вольтметр, цифровые фильтры, регистратор. Память - 24 осциллограммы, 20 профилей.
Интерфейс	USB LAN
Дисплей	TFT, 17,8, 800x480, 8X10
Масса (кг)	2,8

GDS-71104B Комплект поставки

Осциллограф GDS-71104B	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Пробник GTP-100A -4	4 шт.
Инструкция по эксплуатации на CD	1 шт.