

GW INSTEK

Good Will Instrument Co., Ltd.

GOM-7804

Миллиомметр GOM-7804



Технические характеристики Миллиомметр GOM-7804

Измерение сопротивления в диапазонах 50 / 500 мОм / 5 / 50 / 500 Ом / 5 / 50 / 500 кОм / 5 МОм (макс. разрешение 1 мкОм), тестовый ток до 1 А; базовая погрешность измерения ± 0,05 %; функции компарирования и допускового контроля со звуковой индикацией, измерение в абсолютных и относительных (%) единицах, 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией, скорость измерения: 10 или 60 изм/с, задержка запуска измерений; внутренний, внешний и ручной запуск измерений, тестирование р-п переходов, цветной графический TFT дисплей (50000), запись до 20 профилей настроек, RS-232, USB, 223 x 102 x 283 мм, масса 4 кг.

Диапазон сопротивления	1 мкОм-5 МОм
Максимальный тестовый ток	1 А
Виды дополнительных измерений	опция - температура
Вид питания	Сетевое питание
Особенности	Функции компарирования и допускового контроля со звуковой индикацией. Измерение в абсолютных и относительных единицах. Измерение температуры с помощью внешней термопары. 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией.
Интерфейс	RS-232 USB