Осциллограф DSOX1102A
Производитель: Keysight Technologies, Inc.

Осциллограф DSOX1102A

Keysight DSOX1102A Технические характеристики

Тип осциллографа	Цифровой
Число каналов	2
Полоса пропускания	70 МГц
Максимальная частота дискретизации	2 ГГц
Максимальный объем памяти	1 МБ
АЦП (бит)	8
Сопротивление входа	1 МОм

Логические каналы	нет
Особенности	Программное расширение полосы пропускания до 100 МГц. Встроенный вольметр - 3 разряда, частотомер - 5 разрядов. Скорость обновления экрана до 50000 осц./сек. Автоматические и курсорные измерения. Математические функции, БФП. Опции - декодирование протоколов последовательных шин I²C, SPI, UART and CAN, LIN.
Интерфейс	USB
Дисплей	TFT, 17,8 см
Масса (кг)	3,23

Осциллограф DSOX1102A:
Полоса пропускания 70 МГц;
Количество каналов 2;
Макс. объем памяти 1 Мвыб;
Макс. частота дискретизации 2 Гвыб./с;
Размер дисплея 7 дюймов;
Скорость обновления сигналов на экране 50 000 осциллограмм/с;
Разрядность АЦП 8 бит;
Запуск и декодирование протоколов I²C, SPI, UART and CAN, LIN (optional);
Дистанционное программирование Да;
Операционная система Встроенная.