

Testo 410-2  
 анемометр Testo 410-2



### Testo 410-2 анемометр, технические характеристики

#### Измерение температуры (сенсор NTC)

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Диапазон измерений | -10 ... +50 °C |
| Погрешность        | ±0,5 °C        |
| Разрешение         | 0,1 °C         |
| Частота измерений  | 0,5 с.         |

**Измерение влажности (емкостный сенсор)**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Диапазон измерений | 0 ... 100 % ОВ                 |
| Погрешность        | $\pm 2,5$ % ОВ (5 ... 95 % ОВ) |
| Разрешение         | 0,1 % ОВ                       |

**Измерение скорости воздуха (сенсор крыльчатка)**

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Диапазон измерений | 0,4 ... 20 м/с                     |
| Погрешность        | $\pm(0,2$ м/с + 2 % от изм. знач.) |
| Разрешение         | 0,1 м/с                            |

**Общие технические данные**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Вес                  | 110 г (с защит. крышкой и батарейками)  |
| Размеры              | 133 x 46 x 25 (с защит. крышкой)        |
| Рабочая температура  | -10 ... +50 °С                          |
| Класс защиты         | IP10                                    |
| Тип батареи          | Батарейки ААА 2 шт.                     |
| Ресурс батареи       | 60 ч (в среднем, без подсветки дисплея) |
| Температура хранения | -20 ... +70 °С                          |