

## Анемометр с крыльчаткой

**testo 417** – со встроенной крыльчаткой

---

Измерение скорости потока, температуры и объемного расхода

---

Определение направления потока воздуха

---

Усреднение результатов измерений по времени и числу замеров

---

Отображение макс./мин. значений

---

Функция HOLD для фиксации текущего значения

---

Подсветка дисплея

---

Функция автоматического отключения

---



M/c

°C

testo 417 - это компактный анемометр со встроенной крыльчаткой для больших поверхностей для измерения скорости потока воздуха и температуры, а также расчета объемного расхода. Встроенная крыльчатка диаметром 100 мм позволяет использовать прибор для проведения измерений на входных и выходных вентиляционных отверстиях. Направление потока, например, вытяжка или приток, отображается на дисплее. Опциональный набор воронок позволяет проводить измерения на вентиляционных решетках и круглых потолочных диффузорах.

Показания объемного расхода выводятся на дисплей прибора. Для точного расчета объемного расхода в анемометр вводятся данные площади воздухопровода. Также прибор можно переключить в режим отображения текущей температуры. Функция усреднения по времени и количеству замеров позволяет получить средние значения объемного расхода, скорости потока и температуры. Мин./макс. значения выводятся на дисплей нажатием одной кнопки, а функция Hold фиксирует текущие показания.

## Технические данные / Принадлежности

### testo 417

testo 417, анемометр со встроенной крыльчаткой диаметром 100 мм, вкл. измерение температуры, с батареей и заводским протоколом калибровки

Номер заказа **0560 4170**

Цена\*



#### Общие технические данные

Температура хранения	-40...+85 °С
Рабочая температура	0...+50 °С
Тип батареи	9В блочная, 6F22
Ресурс батареи	50 ч
Вес	230 г
Размеры	277 x 105 x 45 мм
Материал корпуса	ABS
Гарантия	2 года

### Комплект testovent 417

Комплект вкл. выпрямитель потока testovent 417 и набор измерительных воронок (2 воронки разного размера) testovent 417

Номер заказа **0554 4173**

Цена\*



### testo 417 комплект 2

testo 417 Комплект-2 состоит из анемометра с крыльчаткой testo 417, выпрямителя потока и набора измерительных воронок testovent 417, который состоит из двух воронок разного размера

Номер заказа **0563 4172**

Цена\*



Модель testo 417 внесена в ГосРеестр Средств Измерений РФ под номером 17273-11 и допущена к применению на территории России.  
Срок действия свидетельства: до 05 декабря 2016 г.



#### Типы сенсоров

	NTC	Крыльчатка	Объемный расход
Диапазон измерения	0...+50 °С	+0.3...+20 м/с	0...+99999 м³/ч
Погрешность ±1 цифра	±0.5 °С	±(0.1 м/с +1.5% от изм.знач.)	
Разрешение	0.1 °С	0.01 м/с	0.1 м³/ч (0...+99.9 м³/ч) 1 м³/ч (+100...+99999 м³/ч)

#### Принадлежности

Принадлежности	№ заказа	Цена*
Чехол для переноски прибора и принадлежностей	<b>0516 0210</b>	
Набор воронок, состоящий из воронки для тарельчатого клапана (D 200) и воронки для вентилятора (330 x 330 мм)	<b>0563 4170</b>	
Зарядное устройство для 9В аккумулятора	<b>0554 0025</b>	
<b>Проверка прибора</b>		
Услуги по организации первичной поверки по каналу скорости (подготовка, переупаковка, проверка прибора в аэродинамической трубе). Срок исполнения: 3 недели. Срочная поверка: срок исполнения <b>1 неделя.</b>	<b>0770 0003</b> <b>0780 0003</b>	<b>3 200 руб</b> <b>4 700 руб</b>
Услуги по организации первичной поверки по каналу температуры в диапазоне 0...+50 °С (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения: 3 недели. Срочная поверка: срок исполнения <b>1 неделя.</b>	<b>0770 0050</b> <b>0780 0050</b>	<b>1 500 руб</b> <b>2 200 руб</b>

**\*Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте [www.testo.ru](http://www.testo.ru)**