

YOKOGAWA WT500

Измеритель мощности, анализатор качества электроэнергии WT500



Yokogawa WT500 Power Analyzer

Измеритель мощности, анализатор качества электроэнергии YOKOGAWA WT500

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики		WT500	
Диапазоны измерения	Напряжение	15/30/60/100/150/300/600/1000 В	
	Ток	Прямое подключение	0,5/1/2/5/10/20/40 А
		Внешний датчик	0,05/0,1/0,2/0,5/1/2/5/10 А
Погрешность Измерения мощности	50/60 Гц	0,1 % от показаний + 0,1 % от шкалы	
	пост. ток	0,1 % от показаний + 0,1 % от шкалы	
Диапазон рабочих частот		DC/0,5 Гц...100 кГц	
Число входных каналов		1, 2, 3	
Интервал обновления данных		100 мс/200 мс/500 мс/1 с/ 2 с/5 с	
Измеряемые величины		Напряжение; ток; активная/реактивная/полная мощность; cosφ; фазовый угол; частота, пиковое значение напряжения/тока; пик-фактор	
Интерфейсы		USB, GP-IB (/C1); Ethernet (/C7); выход VGA (/V1)	
Вес		6,5 кг	



YOKOGAWA

ООО “КТМ” – является официальным партнером компании ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ по тестовому измерительному оборудованию